

EIKI LC-X80

EIKI
EVENT
LINE

Lichtstarkes Kontrastprogramm!



EIKI[®]
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.



EIKI Rollion-Filter-System



6.500 LUMEN

Entdecken Sie seinen Innovationsreichtum...

- **EIKI Rollion-Filter-System** – tauscht den Luftfilter bis zu zehn mal automatisch aus
- **Extrem hohes Kontrastverhältnis von 2.000 : 1** – beeindrucken Sie Ihr Publikum mit bisher allein dem DLP™-Bereich vorbehaltenen Schwarzwerten!
- Eignet sich für den **Einsatz im Dauerbetrieb***
- **Vertikale** und **horizontale** **Lensshiftfunktion**
- **Projektionen in beliebiger vertikaler Neigung möglich**
- **Verlängerte Lebensdauer der optischen Einheit** dank neuer anorganischer LCD-Panels
- **Access-Ease-Funktion** – ermöglicht einen unkomplizierten Zugriff auf das Objektiv und den Prismenblock
- **LifelikeColourBoost-Funktion** zur Darstellung von mehr als 1 Milliarde Farben
- **3D-Rauschunterdrückung**
- Digitale **vertikale** und **horizontale Keystone-Korrektur**
- **Intelligente Schärf-Optimierung**
- **Auto-Fan-Control**
- **DVI-Eingang** mit HDCP-Decoder
- **Colour-Management-Funktion**
- **RS232 Kontrollfunktion**
- **Easy-Click-Lenssystem**
- **5 optionale Wechselobjektive**
- **LAN-Funktion** (optional) für Datenübertragung, Kontrolle und Steuerung

NUR 31 dBA
im ECO-Mode



EIKI-Objektive LC-X80						
Typ	Brennweite	rel. Öffnung	Projektionsverhältnis	Lensshift	Zoom/Fokus	Gewicht
645 043 7144	f=48,4 - 62,8 mm	1,8 - 2,1	1,83 - 2,38 : 1	10 : 0 - 1 : 1	elektrisch/ elektrisch fixiert/ manuell	0,84 kg
AH-32011	f=22,3 mm	2,5	0,84 : 1	1 : 1	elektrisch (1,76x)/ elektrisch	1,7 kg
AH-23122	f=34,4 - 48,16 mm	2,5 - 3,1	1,30 - 1,82 : 1	10 : 0 - 1 : 3	elektrisch (1,76x)/ elektrisch	1,9 kg
AH-23132	f=63,5 - 111,5 mm	2,0 - 2,9	2,40 - 4,22 : 1	10 : 1 - 1 : 3	elektrisch (1,4x)/ elektrisch	1,7 kg
AH-24241	f=112 - 155 mm	2,1 - 2,7	4,24 - 5,87 : 1	10 : 1 - 1 : 1	elektrisch	1,7 kg

* Pro Tag wird eine 1-stündige Pause, sowie auf Dauer die Einhaltung regelmäßiger Wartungsintervalle und wöchentlicher Reinigungen empfohlen.

Modell	LC-X80
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 1,3" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	6.500 Lumen
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	90 %
Projektionslampe	330 Watt
Objektiv	wird ohne Objektiv geliefert
Bilddiagonale	0,79 - 10,16 m
Lensshift	1 : 1 - 10 : 0 vertikal 2 : 3 - 3 : 2 R/L (objektivabhängig)
Keystone-Korrektur	± 35° vertikal, ± 15° R/L
Anzahl der Farben	1,07 Mrd.
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA, MAC (WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p und 480p kompatibel (1080 PsF/24, 1080 PsF/25, 1080 PsF/30 kompatibel)
Eingänge	
Eingang 1	1 x DVI-D (HDCP-kompatibel) 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)
Eingang 2	5 x BNC (RGBHV / Video Y, Cb / Pb, Cr / Pr)
Eingang 3	1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 3 x RCA (Video Y, Cb / Pr, Cr / Pr)
Weitere Eingänge	1 x USB Typ B 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
Weitere Ausgänge	1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	490 Watt (392 W ECO-Mode)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 48 - 100 Hz Dot-Clock 180 MHz
Maße (H x B x T)	187 x 370 x 440 mm
Gewicht	11,2 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (CD-ROM), Quick-Manual, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), USB-Kabel für Mouse-Control, IR-Fernbedienung mit Laser-Pointer und Mausfunktion (inkl. Batterien), Fernbedienungskabel, Netzkabel, Objektivadapter.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei vereinzelt Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

www.eiki.de



AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler